

Экскаватор ЭЦУ 150 с различными рабочими органами предназначен для резки асфальтобетона прокладки газо- и водопроводов, сетей канализации, связи и электропередачи.

Универсальность ЭЦУ 150 состоит в том, что на один редуктор базового цепного экскаватора возможна установка 3-х различных рабочих органов (летнего, зимнего или асфальтореза), меняются только рабочие органы и цепи.

ЭЦУ 150 комплектуется гидроходоуменьшителем собственной разработки, который не требует вмешательства в КПП трактора (не требует «раскатки» трактора), а также значительно сокращает время монтажа навесного оборудования. Скоростной режим с ГХУ 0-0,5 км/ч.

Технические характеристики *

База	Трактор «Беларус 80.1» + модификации Трактор «Беларус 92 П»
------	--



с летним / зимним рабочим органом:

Редуктор	2-х скоростной; реверс от заднего ВОМ
Привод рабочего органа	
Габаритные размеры в транспортном положении, мм:	
длина (жесткий отвал / поворотный отвал / погрузчик)	6100 / 6700 / 7150
ширина (жесткий отвал / поворотный отвал / погрузчик)	2230 / 2230 / 2230
высота (жесткий отвал / поворотный отвал / погрузчик)	3150 / 3150 / 3150
Масса эксплуатационная (жесткий отвал / поворотный отвал / погрузчик), кг	5100 / 5600 / 6150
Расчетная глубина копания, мм:	
«Беларус-80.1» + модификации	1600
«Беларус-92П»	1500

Рабочим органом асфальторез:

Редуктор	2-х скоростной; реверс
Рабочий орган	2 дисковых фрезы
Габаритные размеры без передней навески, мм:	
- длина	6450
- длина в транспортном положении	5650
- ширина	2560
- высота	2765
Максимальная глубина реза, мм	300
Ширина реза, мм	30
Расстояние между фрезами, мм:	
- минимальное	400
- максимальное	900

Возможность комплектации передней навески:

- фронтальный погрузчик	0,8 и 0,65 м ³ в зависимости от модели трактора
- поворотный бульдозерный отвал	+
- жесткий бульдозерный отвал	+

* производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и параметры техники

