

GENMAC производит генераторные установки с широким диапазоном мощностей, от 9 кВА до 2250 кВА. Оборудование может использоваться для непрерывного энергоснабжения или в качестве аварийного источника питания в промышленном, коммерческом и жилом секторах.



Дизельные генераторы

Модель двигателя
Постоянная Мощность, кВт
Количество оборотов, об/мин
Альтернатор
Количество фаз
Напряжение, В
Частота тока, Гц

PERKINS
от 9 до 2200
1500
SATMFORD / MECALTE
1 / 3
230 / 400
50



Модель двигателя
Постоянная Мощность, кВт
Количество оборотов, об/мин
Альтернатор
Количество фаз
Напряжение, В
Частота тока, Гц

FTP IVECO
от 30 до 600
1500
SATMFORD / MECALTE
1 / 3
230 / 400
50

Модель двигателя
Постоянная Мощность, кВт
Количество оборотов, об/мин
Альтернатор
Количество фаз
Напряжение, В
Частота тока, Гц

DOOSAN
от 300 до 750
1500
SATMFORD / MECALTE
1 / 3
230 / 400
50



Модель двигателя
Постоянная Мощность, кВт
Количество оборотов, об/мин
Альтернатор
Количество фаз
Напряжение, В
Частота тока, Гц

CUMMINS
от 30 до 1400
1500
SATMFORD / MECALTE
1 / 3
230 / 400
50

Модель двигателя
Постоянная Мощность, кВт
Количество оборотов, об/мин
Альтернатор
Количество фаз
Напряжение, В
Частота тока, Гц

MTU
от 1000 до 2250
1500
SATMFORD / MECALTE
1 / 3
230 / 400
50



Модель двигателя
Постоянная Мощность, кВт
Количество оборотов, об/мин
Альтернатор
Количество фаз
Напряжение, В
Частота тока, Гц

DEUTZ
от 20 до 500
1500
SATMFORD / MECALTE
1 / 3
230 / 400
50

* производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и параметры техники