ООО «ADAMANT MOTORS»
Тел: +998 78 150 28 46 / 47
E-mail: spes_teh_uz@inbox.ru
WEB: www.adamantmotors.uz

Фреза дорожная навесная ДЭМ 121

Фреза дорожная навесная ДЭМ 121 с опорными колесами предназначена для ямочного ремонта асфальтовых покрытий дорог и территорий.

Редуктор моноблочный без использования карданной передачи. Комплектуется гидроходоуменьшителем, который не требует вмешательства в КПП трактора, а также значительно сокращает время монтажа навесного оборудования. Скоростной режим с ГХУ 0-0,44 км/ч.

Крепление редуктора осуществляется непосредственно на привалочную плоскость заднего моста базового трактора, без использования переходной рамы, что позволяет упростить и ускорить монтажно-демонтажные работы.

Предназначена для использования с трактором средней мощности со сверхнизкими скоростями (с установленным гидроходоуменьшителем).

Увеличенный дорожный просвет от опорной поверхности до резцов составляет 480 мм.

После замены резцов предназначена для измельчения и фрезерования пней деревьев.

Технические характеристики *

База	Трактор «Беларус 80.1» + модификации Трактор «Беларус 92 П»
Габаритные размеры, мм:	
- длина	4650/5200/5800/7200
- ширина	2230
- высота	2850
Ширина фрезерования, мм	400
Глубина фрезерования, мм:	
- номинальная	60
- максимальная	90
Диаметр фрезы, мм	550
Расположение рабочего органа	центральное
Рабочий орган	барабанный, фрезерный
Производительность, м2/смена	от 2000
Возможность комплектации передний навески:	
- фронтальный погрузчик	0,85 и 0,65 м^3 в зависимости от модели трактора
- поворотный бульдозерный отвал	
- жесткий бульдозерный отвал	

*** производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и параметры техники**